

WP シリーズ



*参考図は 15 インチです。

堅牢 IP69K 工業用タッチパネル WP シリーズ

- 保護等級 IP69K の堅牢設計、筐体材質 SUS304
- 投影型静電容量方式、10ポイントマルチタッチ、レスポンス 5ms
- 高効率放熱構造で安定動作を保證します。
- 防水コネクタ採用
- USB,HDMI 等豊富なインターフェイスをご用意、カスタム対応可能です。

SRF テック株式会社

〒600-8223

京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地
第2キョートビル402

E-Mail: info@srftec.co.jp

URL: <https://srftec.co.jp>

型番		WP15	WP156	WP19	WP215
システム (OS)	X86	J1900/J6412 (Windows7/8/10/11、Linux)			
	ARM	/			
外形	筐体色	シルバー、ブラック、シルバー+ブラック			
	材質	SUS304			
	画面サイズ	15"	15.6"	19"	21.5"
	外形寸法 (mm)	357*281*53.7	396*252*47.7	435*360*53.7	532*325*53.7
ディスプレイ	解像度	1024*768	1920*1080	1280*1024	1920*1080
	比率	4:3	16:9	5:4	4:3
	エリアサイズ	305.5*229.5	345.2*194.6	377.3*302	477.6*269.1
	輝度	350cd/ m ²	≥250cd/ m ²		
	視野角	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)	85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
	バックライト寿命	50,000hrs	15,000hrs	30,000hrs	
	表面硬度	モース7等級防爆ガラス			
タッチパネル	透光率	>85%			
	タッチポイント	静電容量式、10ポイントマルチタッチ			
	入力電圧	DC12V, 5A			
電源	スタンバイ時消費電力	Windows 36W, android 20W			
	動作 / 保存温度	動作環境：0 ~ 50℃、保存環境：-5 ~ 60℃			
動作環境	動作 / 保存湿度	動作環境：-10 ~ 80%RH, 結露無き事、保存環境：10 ~ 85%RH			
	防塵防水等級	IP69K			
	EMC	CE/FCC Class B			
	動作時振動	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis			
	動作時衝撃	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持続 11ms			